

MODELIS	TRANSMISIJA	DZINĒJS								JŪGVĀRPSTA - PTO						
		S-Control CVT Nepārtrauktas vilkmes transmisija Tehnikas ātrums 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO	Max dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Max dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Dzinēja apgriezieni pie max jaudas (rpm) Nominālie dzinēja apgriezieni (rpm)	Max griezes moments ar Jauda plus Nm@ 1500 rpm	Max griezes moments Nm@ 1500 rpm	OECD Griezes mo- menta pieaugums standarts / Jauda pluss (%)	Cilindri/ tilpums [cm3] / tips 6 / 6,728 / Common rail dīzeļa dzinējs ar 24 vārstiem, turbīna ar interkūleri, paauzde IV	Degvielas tvirtne standarta/ Opcija/ AdBlue [l]	Opcija elektro-hidrauliska sistēma ar PTO menedžmentu					
											PTO ātrums [rpm]		Dzinēja ātrums [rpm]		PTO šlīces	Priekšā uzstādīta PTO* [rpm] 1000 @ 1895 Engine speed
6150 CVT	■	140 / 190	121 / 165	1,800 - 1,900	805	700	46 / 44	■	330 / 48	■	—	■	—	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces		
		129 / 175	110 / 150	2,200											540/540E/1000 or 540E/1000/1000E	540E/1000 or 1000/1000E or 540/540E/1000/1000E
6165 CVT	■	155 / 210	132 / 180	1,800 - 1,900	875	770	46 / 44	■	330 / 48	■	—	■	—	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces	□	
		140 / 190	121 / 165	2,200												540/540E/1000 or 540E/1000/1000E
6175 CVT	■	166 / 225	132 / 180	1,800 - 1,900	940	770	46 / 44	■	330 / 48	■	—	■	—	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces	□	
		151 / 205	132 / 180	2,200												540/540E/1000 or 540E/1000/1000E
6185 CVT	■	166 / 225	147 / 200	1,800 - 1,900	940	840	46 / 44	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces 1 3/4" 20-šlīces	□	
		151 / 205	132 / 180	2,200												540/540E/1000 or 540E/1000/1000E
6200 CVT	■	180 / 245	162 / 220	1,800 - 1,900	1,035	930	46 / 44	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces 1 3/4" 20-šlīces	□	
		165 / 225	147 / 200	2,200												540/540E/1000 or 540E/1000/1000E
6220 CVT	■	192 / 260	177 / 240	1,800 - 1,900	1,100	1,000	42 / 44	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces 1 3/4" 20-šlīces	□	
		177 / 240	162 / 220	2,200												540/540E/1000 or 540E/1000/1000E
6240 CVT	■	199 / 270	192 / 260	1,800 - 1,900	1,160	1,100	44 / 40	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces 1 3/4" 20-šlīces	□	
		192 / 260	177 / 240	2,200												540/540E/1000 or 540E/1000/1000E

MODELIS	HIDRAULIKA							PILNPIEDZIŅA	ABS	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA			BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE	
	EHR uzkares kontrole ar dinamisko "Ride Control" vibrācijas absorbēšanu	Max. sūkņa plūsma/opcija [l/min]	Max. darba spiediens [bar]	Max. celtspēja [kg]	Max. 5 aizmugures izvadu pāri	Max. 3 priekšas izvadu pāri	Uzkare			Priekšas uzkares celtspēja* [kg]	Elektrohidrauliska pārslēgšana ar saķeres menedžmentu	Anti-lock bremžu sistēma					Priekšas tilta am- ortizācija*/ tilts ar maināmu amortizāciju*
6150 CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Cat II/III	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500
6165 CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Cat II/III	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500
6175 CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Cat II/III	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500
6185 CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000
6200 CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000
6220 CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000
6240 CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams

¹⁾ ar standartā riepiem

²⁾ citi riteņu varianti ir pieejami pēc pieprasījuma

³⁾ ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC * atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām