

MODELIS		DZINĒJS					JŪGVĀRPSTA - PTO				
	S-Control CVT Nepārtrauktas vilkmes transmisija Tehnikas ātrums 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO	Max dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Dzinēja apgriezieni pie max dzinēja jaudas (rpm) Nominālie dzinēja apgriezieni (rpm)	Max griezes moments (Nm @ 1400 rpm)	OECD griezes momenta kāpums (%)	Cilindri/tilpums cm³/tips 6/6.728/ Comon rail dīzeļdzinējs ar 24 vārstiem, turbīna ar interkūleri, paaudze IV	Degvielas tvertne Dīzelis/ AdBlue (l)	Opcija-elektrohidrauliska sistēma ar PTO mēdzmentu			
								PTO ātrums rpm	Dzinēja apgriezieni	PTO ass šlices	Priekšas PTO ātrums, dzinēja apgriezieni (rpm) 1000 @ 1886 1000 @ 1585
								540/540E/1000/1000E	1930/1598/1853/1583		
6250 TERRUS CVT	■	201 / 273 184 / 250	1.800 2.100	1.173	40	■	410 / 96	■	■	1 3/8" 21-šlices/ 1 3/8" 6-šlices/ 1 3/4" 20-šlices	□
6270 TERRUS CVT	■	212 / 288 199 / 271	1.800 2.100	1.194	32	■	630 / 96	■	■	1 3/8" 21-šlices/ 1 3/8" 6-šlices/ 1 3/4" 20-šlices	□
6300 TERRUS CVT	■	230 / 313 221 / 300	1.800 2.100	1.282	28	■	630 / 96	■	■	1 3/8" 21-šlices/ 1 3/8" 6-šlices/ 1 3/4" 20-šlices	□

MODELIS	HIDRAULIKA						PILNPIEDZIŅA	ABS	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA																			
	Uzkares kontrole ar dinamisko „Ride Control“ vibrācijas absorbēšanu	Max. sūkņa plūsma standarta-opcija l/min	Max darba spiediens (bar)	Max celtpēja (kg)	Max 5 elektriski vadāmi ārējie izvadi	Max 3 elektriski vadāmi priekšas izvadi	Hidrauliskie savienojumi	Priekšas uzkares celtpēja (kg)	Elektrohidrauliska saslēgšana. Saķeres mēdzments	Anti-lock bremzēšanas sistēma	Priekšas tilta amortizācija	Stūrēšanas sistēma/ stūrēšanas rats hidraulisks slodzes jutīga sistēma/ augstuma un sagāzuma regulējama	Stūre līdz atdurei, riteņu pagrieziena platuma 1,930 mm (°)	Minimālais pagrieziena rādiuss pie platuma 1930 mm (m)														
															Uzkares kontrole ar dinamisko „Ride Control“ vibrācijas absorbēšanu	Max. sūkņa plūsma standarta-opcija l/min	Max darba spiediens (bar)	Max celtpēja (kg)	Max 5 elektriski vadāmi ārējie izvadi	Max 3 elektriski vadāmi priekšas izvadi	Hidrauliskie savienojumi	Priekšas uzkares celtpēja (kg)	Elektrohidrauliska saslēgšana. Saķeres mēdzments	Anti-lock bremzēšanas sistēma	Priekšas tilta amortizācija	Stūrēšanas sistēma/stūrēšanas rats hidraulisks slodzes jutīga sistēma/augstuma un sagāzuma regulējama	Stūre līdz atdurei, riteņu pagrieziena platuma 1,930 mm (°)	Minimālais pagrieziena rādiuss pie platuma 1930 mm (m)
															6250 TERRUS CVT	■	165 PFC / -	215	11.058	□	□	Cat IIIN	5.821	■	□	■	■	55
6270 TERRUS CVT	■	165 PFC / 220 PFC	215	11.058	□	□	Cat III/IVN	5.821	■	□	■	■	55	7.7														
6300 TERRUS CVT	■	165 PFC / 220 PFC	215	11.058	□	□	Cat III/IVN	5.821	■	□	■	■	55	7.7														

MODELIS	BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE				
	Slapjās duālās disku bremzes, hidrauliski aktivējamas. Visu riteņu bremzēšana ar Opti-Stop. Divu līniju gaisa bremžu sistēma	Max izmērs Priekša Aizmugure	Min svars(kg) / atļautais gross tehnikas svars (kg)	Deluxe kabīne Ērta kabīne ar amortizatoriem un klimata kontroles sistēmu. Kabīnes iekšienē esošā trokšņa līmenis nepārsniedz 69 dB(A). Kabīne ir aprīkota ar ādas apdares stūri, divvirzienu darbības vadītāja sēdekli no alkantara materiāla un ar ērtu pasažiera sēdekli ar drošības jostu. <i>Multicontroller</i> rokas atbalsts tiek regulēts elektriski ar ICP (skārienjutīgā) vadības paneļa un sviras palīdzību. Kabīne ir aprīkota ar S-TECH 700 monitoru un ISOBUS II termināli. Tonēti kabīnes logi, atverams aizmugurējais logs, jumta lūka, saulesargi sānu logiem un paklājs. Logu tīrīšanas/mazgāšanas sistēma, jutmā iebūvēti LED darba lukturi priekšpusē un aizmugurē, centrālā konsole darba lukturiem. Active Luxury kabīne* Šī kabīne līdzās <i>Delux</i> kabīnes standarta aprīkojumam papildus ir aprīkota ar <i>Maximo Evolution</i> ādas apdares sēdekli, automātiski regulējamu aktīvo piekari, apsildes un ventilācijas sistēmu, kā arī ādas apdares pasažiera sēdekli un stūri.				
					6250 TERRUS CVT	■	600/70R30 710/70R42	10.500 / 16.800
					6270 TERRUS CVT	■	650/60R34 710/75R42	10.500 / 16.800
6300 TERRUS CVT	■	650/60R34 710/75R42	10.500 / 16.800					

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams

¹⁾ ar standartā riepām

²⁾ citas riepas, izņemot skaņas ierīces pēc pieprasījuma ³⁾ ECE R120 atbilst ISO 1436 un EC 97/68

* atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām