

Tehniskie dati

Lielo platību sējmašīna Primera DMC



Primera DMC 3000

Primera DMC 3000/-C, 4500/-C, 6000-2/-2C, 9000-2/-2C, 9000-2C Super un 12000-2C

Iekārtas tips	Primera DMC 3000/3000-C	Primera DMC 4500/4500-C	Primera DMC 6000-2/6000-2C	Primera DMC 9000-2/9000-2C	Primera DMC 9000-2C Super	Primera DMC 12000-2C
Darba platums (m)	3,00	4,50	6,00	9,00	9,00	12,00
Transportēšanas platums (mm)	3225	4725	3225	4725	4725	4725
Pēc izvēles ar transportēšanas komplektu	3000	4500	3000	4500	4500	4500
Transportēšanas augstums (mm)	- bez uzpildīšanas gliemežtransportiera	3600	3600	3800	3800	3800
	- ar uzpildīšanas gliemežtransportieri	4000	4000	4000	4000	4000
Sēkļu un mēslojuma tvertnes ietilpība (l) (3/4 sēklas un 1/4 mēslojuma)	4200	4200	4200	4200	6000	6000
Sēkļu un mēslojuma tvertne (l)	- ar uzliktni 800 l	5000	5000	5000	-	-
	- ar uzliktni 1200 l	-	-	-	7200	7200
	- ar uzliktni 1600 l	5800	5800	5800	-	-
	- ar uzliktni 2400 l	-	-	-	8400	8400
Kopējais svars (tukša) (kg)	4800	5600	6400	10600	11000	15000
Svars (pilns) (kg)	- bez uzliktņa	8200	9000	9800	14300	19000
	- ar uzliktni 800 l	8800	9600	10400	14900	-
	- ar uzliktni 1200 l	-	-	-	-	19900
	- ar uzliktni 1600 l	9400	10200	11000	15500	-
	- ar uzliktni 2400 l	-	-	-	-	20800
Piekabe	velkama	velkama	velkama	velkama	velkama	velkama
Lemešu skaits	16	24	32/24	48/36	48/36	64/48
Lemešu moduļu skaits	4	6	8	12	12	16
Attālums starp lemešu rindām (mm)	840	840	840/1 120	840/1 120	840/1 120	840/1 120
Attālums starp rindām (cm)	18,75	18,75	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00
Attālums starp lemešiem vienā rindā (cm)	75	75	75	75	75	75
Klīrenss lemeša zonā (mm)	500	500	500	500	500	500
Centralizēts katra lemeša moduļa dziļ. iestat.	jā	jā	jā	jā	jā	jā
Lemešu spiediens (konstants) (kg uz lemesi)	52	52	52	52	52	52
Darba ātrums (km/h)	15-18	15-18	10-18	10-18	10-18	10-18
Vilcēja jauda no (kW/ZS)	Attālums starp rindām (cm) 18,75	60/80	95/130	133/180	200/270	215/290
	Attālums starp rindām (cm) 25,00	-	-	118/160	185/250	200/270
Ieteicamās riepas	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	800/45-26,5 PR	800/45-26,5 PR

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.



Primera DMC 12001-2C

Primera DMC 9001-2C un 12001-2C

iekārtas tips	Primera DMC 9001-2C	Primera DMC 12001-2C
Darba platums (m)	9,00	12,00
Transportēšanas platums (mm)	4725	4725
Pēc izvēles ar pārveidošanas komplektu	4500	4500
Transportēšanas augstums (mm)	– bez uzpildīšanas gliemežtransportiera	4000
	– ar uzpildīšanas gliemežtransportieri	4000
Sēklu un mēslojuma tvertnes ietilpība (l)		
– 1. variants: sēklas bez mēslojuma	13000	13000
– 2. variants: 3/4 sēklas un 1/4 mēslojuma		
– 3. variants: 1/2 sēklas un 1/2 mēslojuma		
Kopējais svars (tukša) (kg)	15000	19000
Svars (pilns) (kg)	27000	30000
Piekabe	velkama	velkama
Lemešu skaits	48/36	64/48
Lemešu moduļu skaits	12	16
Attālums starp lemešu vienībām (mm)	840/1 120	840/1 120
Attālums starp rindām (cm)	18,75/25,00	18,75/25,00
Attālums starp lemešiem vienā rindā (cm)	75	75
Klīrens lemeša zonā (mm)	500	500
Centralizēts katra lemeša moduļa dziļ. iestat.	jā	jā
Konstants lemešu spiediens (kg uz lemesi)	52	52
Darba ātrums (km/h)	10–18	10–18
Vilcēja jauda no (kW/ZS)	Attālums starp rindām (cm) 18,75	235/320
	Attālums starp rindām (cm) 25,00	220/300
leteicamās riepas	850/50-30,5 PR	850/50-30,5 PR