

Tehniskie dati UG Special un UG Super

Tips	UG 2200 Special	UG 2200 Super	UG 3000 Special	UG 3000 Super
Faktiskais tilpums (l)	2400		3200	
Skalojamā ūdens tvertne (l)	280		400	
Darba platums (m)	15 – 28			
Transportēšanas augstums (m)	3,30			
Transportēšanas garums (m)	5,20 – 5,90			
Transportēšanas platums (m)	2,40			
Tukša masa ar Super S2 stieņu sistēmu (kg)	2 350 – 2 582	2 461 – 2 693	2 573 – 2 805	2 685 – 2 917
Sūkņa aprīkojums (l/min.)	250	370	250	370
Maks. iesūkšanas jauda (l/min)	400			
Klīrenss	atbilstīgi dīzelei un riepām: 0,70–0,90 m			
Miglošanas augstums	0,50–2,20 m (ar riepām: Ø 1565 mm)			
Darba spiediens, maks. (bāri)	< 10			

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.

