



Технические характеристики

	BiG X 680	BiG X 780	BiG X 880	BiG X 1180
Двигатель				
Наименование	Liebherr D 9508	Liebherr D 9508	Liebherr D 9508	Liebherr D 9512
Количество цилиндров	8	8	8	12
Объем л	16,16	16,16	16,16	24,24
Длительная мощность двигателя кВт/л.с.	505 / 687	570 / 775	660 / 898	850 / 1156
Макс. производит. длит. режима измельчения X Power кВт/л.с.	487 / 662	550 / 748	632 / 860	818 / 1112
Макс. производит. длит. режима измельчения Eco Power кВт/л.с.	368 / 500	401 / 545	459 / 624	515 / 700
Емкость бака/объем л	1.100 / 1.500 - опция			
Объем бака SCR л	150			
Объем бака консерванта/точное дозирование л	275 / 505 - опция / 2 x 13			
Привод ходовой части				
Тип	Гидростатический бесступенчатый привод с колесными гидромоторами до 40 км/час			
Скорость в рабочем режиме км/ч	0 - 25			
Скорость в транспортном режиме км/ч	0 - 40			
Антипробуксовочное регулирование, настраиваемое	Серийно			
Привод на все колеса	Опция			
Оси				
Угол поворота задней оси Градус	50			
Поддресоривание задней оси	гидравлическое			
Приводы				
Приставка	независимые, бесступенчато			
Подпрессовывающие вальцы	независимо, бесступенчато			
Подпрессовывающие вальцы				
Отверстие к подпрессовывающим вальцам	воронковидной формы			
Сервисное положение	Быстродействующий замок (даже при навешенной приставке)			
Количество вальцов / детектор металла / количество катушек	6 / серия / 6			
Расстояние от детектора металла до противорезущей пластины мм	820			
Регулировка длины измельчения	Бесступенчато из кабины (с шагом 0,5 мм)			
Измельчающий барабан				
Ширина барабана / диаметр мм	800 / 660			
Расположение ножей	V-образно, 11° по отношению к противорезущей пластине			
Количество ножей	20, 28, 36, 40, 48			
Диапазон длины резки мм	5-31 / 4-22 / 3-17 / 2,5-15 / 2-12			
Срезов в мин.	12 500 / 17 500 / 22 500 / 25 000 / 30 000			
Бесступенчатая регулировка днища барабана/поддресоривание днища барабана	Стандарт			
Зерновой измельчитель				
OptiMaxx 250				
105/123 зубца: спиралеобразный профиль вальца (опционально HD, BusaCLAD)	Опция			
123/144 зубца: спиралеобразный профиль вальца (опционально HD, BusaCLAD)	Опция			
Разница скоростей %	30/опция: 40/50			
Диаметр вальца / Расстояние между вальцами мм	250 / 0,5 - 7,0			
OptiMaxx 305				
125/150 зубца: спиралеобразный профиль вальца (опционально HD, BusaCLAD)	Опция			
150/175 зубца: спиралеобразный профиль вальца (опционально HD, BusaCLAD)	Опция			
Разница скоростей %	30/опция: 40			
Диаметр вальца / Расстояние между вальцами мм	305 / 0,5 - 7,0			
Вальцевая зернодробилка				
166 зубьев: пилообразный профиль	Опция			
Диаметр вальца / Расстояние между вальцами мм	250 / 0,5 - 7,0			
Ширина вальца всех зернодробилок мм	710			
Настройка расстояния из кабины и соединение с центральной системой смазки	Стандарт			

		BiG X 680	BiG X 780	BiG X 880	BiG X 1180
Ускоритель выброса					
Диаметр / ширина / количество забрасывающих лопастей		560 / 710 / 8			
Расположение забрасывающих лопастей		V-образное			
Частота вращения	об/мин	2.280			
Бесступенчатая регулировка заднего борта / подпружиненный задний борт		Стандарт			
Выкидной дефлектор					
Угол поворота	Градус	210°			
Высота перегрузки	м	6,00			
Размеры сечения	см	34 x 23			
Автом. зеркальная функция/парковочное положение		Стандарт			
Привод вращения		Редуктор			
Сменные щитки в выкидном дефлекторе		Стандарт			
Техническое обслуживание					
Центральная система смазки и воздушный компрессор		Стандарт			
Самодиагностика при помощи терминала управления		Стандарт			
Кабина²⁾					
Пневматическое поддресоренное сиденье и сиденье рядом с водителем		Стандарт			
Поддресоренное пневмосиденье и сиденье рядом с водителем		Опция			
Автоматическое кондиционирование воздуха/охлаждаемое отделение		Стандарт / Опция			
Стеклоочистители и боковые стеклоочистители/ задний стеклоочиститель/ 3 боковых стеклоочистителя		Стандарт / Опция			
Габаритные размеры					
Длина / ширина* / высота*	м	7,50 - 8,25 / 3,20 - 3,50 / 3,90 - 3,98			
Вес базовой машины (без приставки)**	прибл. т	16,70	16,70	16,90	17,10
Распределение веса с EasyFlow 300 (подборщиком)	Пер / Зад %	57 / 43			
Распред. веса с EasyCollect 750-3 (шир. захв. 7,50 м)	Пер / Зад %	60 / 40			
Шины***					
Передняя ось	Стандарт****	680 / 85 R32			
	Опция	710 / 75 R42			
	Опция	710 / 70 R42			
	Опция	800 / 65 R32			
	Опция	800 / 70 R38			
	Опция	900 / 60 R32			
	Опция	900 / 60 R42			
Задняя ось	Стандарт***	540 / 65 R30			
	Опция	620 / 70 R30			
	Опция	710 / 60 R30			
Приставки					
EasyFlow: подборщик	м	3,00 - 3,80			
EasyCollect: независимая от рядков приставка	м	4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 / 10,50			
XCollect: независимая от рядков приставка	м	6,00 / 7,50 / 9,00			
Автопилот и активная система копирования почвы для EasyCollect		Опция			
XDisc: жатка прямого среза	м	6,20			

* В зависимости от шин

** В зависимости от оснастки

*** Свободно не комбинируется

**** Ограниченное применение в зависимости от приставки

Все иллюстрации, размеры и массы не обязательно совпадают с серийной комплектацией и не имеют обязательной силы, сохраняется право на технические изменения.

1) Busa®CLAD – зарегистрированная торговая марка компании Gebrüder Busatis Gesellschaft m.b.H.

2) Другие опции предоставляются по запросу