

MODELIS	TRANSMISIJA		DZINĒJS								JŪGVĀRPSTA - PTO					
	S-Control™ 8	S-Control™ CVT	Max. dzinēja jauda ECE R120 [kW/hp]	Max dzinēja jauda ar POWR BOOST ECE R120 (kW/hp)	Dzinēja apgriezieni pie max dzinēja jaudas [rpm]	Max. griezes moments Jauda Pluss [Nm @ 1,500 rpm]	Max. griezes moments [Nm @ 1,500 rpm]	OECD griezes momenta kāpums standarts/ Jauda Pluss [%]	Common Rail, 4-vārstu dīzeļa dzinējs, turbīna ar interkūleri, standarta izplūde paaudze IV Cilindru skaits/ tilpums [cm³]	Degvielas tvertne Tilpums standarts (opcija) / AdBlue [l]	Elektro-hidrauliska aktivizācija ar Soft-Start kontroli					
	8-ātrumu Powershift 24 uz priekšu uz aizmuguri 48 uz priekšu un aizmuguri ar cripperi	Nepārtrauktas vilkmes transmisija Tehnikas ātrums 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO									PTO apgriezieni [rpm]		Dzinēja apgriezieni [rpm]		Stacionāra PTO	Priekšā-uzstādīta PTO* [rpm]
											540/540E/1000	540E/1000/1000E	1,969/1,546/1,893	1,592/1,893/1,621		
4125 PROFI	■	-	99/135 92/125	114/155 103/140	1,800 – 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFI	■	-	107/145 99/135	124/169 114/155	1,800 – 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFI	■	-	110/150 107/145	129/175 118/160	1,800 – 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
6150 PROFI	■	-	116/158 110/150	129/175 121/165	1,800 – 1,900 2,200	740	650	40 / 40	6 / 6,728	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4125 PROFI CVT	-	■	99/135 92/125	114/155 103/140	1,800 – 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFI CVT	-	■	107/145 99/135	124/169 114/155	1,800 – 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFI CVT	-	■	114/155 107/145	129/175 129/175	1,800 – 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
6150 PROFI CVT	-	■	110/150 110/150	129/175 121/165	1,800 – 1,900 2,200	740	650	40 / 40	6 / 6,728	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□

MODELIS	HIDRAULIKA									PILNPIEDZIŅA	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA			BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE
	EHR uzkares kontrole ar dinamisko "Ride Control" vibrācijas apsorbēšanu	Max. Plūsma		Max. celbspēja pie 80 / 113 / 125 / 134 l/min plūsmu [kg]	Izvadu izvēles iespējas				Priekšas uzkares max celbspēja* pie 80 / 113 / 125 / 134 l/min plūsmas [kg]	Elektrohidrauliska pārslēgšana ar sāķeres mēnēdž- mentu	Priekšas tilta amortizācija	Stūrēšanas sistēma / stūrēšana hidrauliski / augstuma slīpuma regulēšana	Stūre līdz atdurei ----- Min. pagriezienu leņķis / sliežu platums 1,830 mm [m]	Slāpās disku bremzes, hidrauliski aktivizējamas; visu riteņu bremzēša* ar Opti-sto Divu-līniju pneimatisko bremžu sistēma*	Max riepu izmērs priekša	Min tehnikas svars (kg) / Max tehnikas svars (kg)	Comfort kabīne* Kabīne ar mehānisko vai pneimatisko amortizāciju un klimata kontroles sistēmu. Kabīnes iekšienē esošais trokšņu līmenis nepārsniedz 73 dB(A). Kabīne ir aprīkota ar divvirzienu darbības vadītāja sēdekli ar auduma apdari, kā arī ērtu pasažiera sēdekli ar drošības jostu. Multicontroller rokas balsts tiek regulēts elektriski ar ICP (skārienjutīgā) vadības paneļa un sviras palīdzību. Kabīni ir iespējams aprīkot ar S-TECH-700 monitoru un ISOBUS II termināli. Tonēti kabīnes logi, atverams aizmugurējais logs, jumta lūka, logu tīrīšanas/mazgāšanas sistēma, jumtā iebūvēti LED darba lukturi priekšpusē un aizmugurē, kā arī centrālā konsole darba lukturiem.
		80 l/min ar kon- stantas plūsmas sūknis	150 l/min ar spiedienu/ plūsmas kontroli, slodzes-jūtīgs		Aizmugurē, max 4 var būt konfigurējami		Izvietoti centrā										
		mehāniski	elektriski		līdz 2 mehāniskie	līdz 3 elektriski											
4125 PROFI	■	-	■	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	-/3,100/-/3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
4135 PROFI	■	-	■	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	-/3,100/-/3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
4145 PROFI	■	-	■	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	-/3,100/-/3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
6150 PROFI	■	-	■	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	-/3,100/-/3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	5,020 10,500	
4125 PROFI CVT	■	-	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	-/-/3,100/-	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
4135 PROFI CVT	■	-	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	-/-/3,100/-	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
4145 PROFI CVT	■	-	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	-/-/3,100/-	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
6150 PROFI CVT	■	-	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	-/-/3,100/-	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	5,020 10,500	
Active Luxury kabīne* Šī kabīne līdzās Delux kabīnes standarta aprīkojumam papildus ir aprīkota ar Maximo Evolution ādas apdares sēdekli, automātiski regulējamu piekari, apsildes un ventilācijas sistēmu, kā arī ādas apdares pasažiera sēdekli un stūri.																	

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams

* atkarīgs no valsts noteikumiem un sertifikātiem ¹⁾ ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC

²⁾ Power Plus ir pieejams, pamatojoties uz noteiktiem priekšnoteikumiem transporta darbībai un PTO darbībai

³⁾ ar standarta riepiem

⁴⁾ citas riepas ir pieejamas pēc pasūtījuma (t.i., par papildus maksu)